

Belgium	Latvia
Bulgaria	Lithuania
Czech Republic	Netherlands
Denmark	Norway
Finland	Poland
Germany	Russia
Great Britain	Sweden
Hungary	



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

**Название продукта:** **GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F Ready to use – Готовый к применению**

**Код:** GBT440, GBT449

**Поставщик:** Kemetyl Polska Sp. Z.o.o. Ал. Иерусалимские, 146, 02-305 Варшава, тел. +48 22 822 5390

**Упаковка:** 209 л металлическая бочка, 20 л. HDPE .

***GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F, ранее выпускаемая под названием GlycoShell Longlife является карбоксилатной охлаждающей жидкостью на основе моноэтиленгликоля. Везде, где ранее использовался GlycoShell Longlife, рекомендуется использовать GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F. Оба продукта могут смешиваться друг с другом, гарантируя максимальную защиту от коррозии.***

### 1. Описание и свойства:

GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F Ready to use – Готовый к применению является карбоксилатной высококачественной охлаждающей жидкостью, не содержащей нитритов, аминов, фосфатов (NAP free), силикатов и боратов, созданной на основе этиленгликоля. GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F содержит ингибиторы коррозии с органическими кислотами (OAT). GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F соответствует эксплуатационным требованиям стандартов: BS 6580/2010, ASTM D3306, AFNOR NFR15-601, ONORM V5123, SAE J1034 и PN-C40007. GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F соответствует и превосходит требования большинства автопроизводителей.

**2. Применение.** GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F защищает от замерзания, коррозии и перегрева все современные двигатели, и в особенности стойкие к перегрузкам алюминиевые двигатели. Защищает системы охлаждения, изготовленные как из сплавов железа, так и из алюминия. Эффективно защищает от коррозии и загрязнений все части системы охлаждения, проточные каналы для охлаждающей жидкости в корпусе и головке цилиндра, радиаторе, водяном насосе и нагревателе.

Благодаря применяемой технологии, GlycoCool G Longlife Premium для радиаторов сохраняет свою эффективность в течение длительного периода времени. Необходимо следовать рекомендациям производителя относительно срока замены жидкости. Продукт безопасен для всех автомобильных деталей, с которыми он контактирует.

Антифриз соответствует требованиям следующих производителей:

<b>Bentley</b>	<b>TL 774 D/FLamborghini</b>	<b>TL 774 D/F</b>
<b>MAN</b>	<b>MAN 324 SNF</b>	
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>DBL 7700.30,</b>	<b>MB 325.3</b>
<b>Mini Cooper D (произв. с 2007)</b>	<b>MTU MTL 5048</b>	
<b>Porsche (произв. с 1996)</b>		
<b>Scania</b>	<b>TI 02-98 0813 T/B/M sv</b>	
<b>VW/Audi/Seat/Skoda</b>	<b>TL 774-D/F</b>	

ООО Kemetyl Польша

тел. +48 22 822 53 90

ИНН: 526-23-91-903

Ал. Иерусалимские, 146,  
02-305 Варшава  
Poland

факс +48 22 822 08 37  
[www.kemetyl.com](http://www.kemetyl.com)

Regon: 016202903  
ГСП: 0000014733

Belgium	Latvia
Bulgaria	Lithuania
Czech Republic	Netherlands
Denmark	Norway
Finland	Poland
Germany	Russia
Great Britain	Sweden
Hungary	



### 3. Способ применения:

GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F Ready to use - Готовый к использованию разбавлен в пропорциях 1:1 . Чтобы обеспечить максимальную защиту системы охлаждения рекомендуется полностью слить жидкость из системы, промыть, а затем наполнить систему жидкостью GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F Готовый к использованию.

Запустить двигатель и прогреть его с включенным отоплением, после чего долить приготовленную смесь. Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля.

### 4. Смешиваемость:

GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F Ready to use можно смешивать с другими силикатсодержащими охлаждающими жидкостями двигателя на основе моноэтиленгликоле, но всегда рекомендуется следовать инструкциям производителя автомобилей и далее замените смесь текучей среды на однородную охлаждающую жидкость. Особые преимущества охлаждающей жидкости, такие как улучшение защита алюминиевых радиаторов и более длительные интервалы замены могут быть достигнуты только с помощью чистой GlycoCool Longlife Premium Antifreeze 774 D-F

### 5. Химические характеристики:

Моноэтиленгликоль с ингибиторами

Вид	Прозрачная жидкость, без твердых загрязнений.	
Цвет	Пурпурно-красный	
Свойства		
Плотность при темп. 20°C	1,068 г/см³	DIN 51 757-4
Преломление света при темп. 20°C	1,385	DIN 51 423-2
Точка кипения	≥108°C	ASTM D1120
Значение pH	8.6	ASTM D1287
Температура замерзания	ниже -37°C	ASTM D1177
Температура кристаллизации	ниже -40°C	DIN 51 583

Смешиваемость с водой во всех пропорциях

### 6. Хранение:

GlycoCool Premium Antifreeze Longlife 774 D-F стабилен в течение по крайней мере 8 лет, если он хранится в герметичных контейнерах при температуре не выше 30 ° С. Из-за угрозы коррозии гальванизированные контейнеры не должны использоваться.

### 7. Классификация:

Вещество классифицируется как: Вредный продукт. Номер UN отсутствует.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности вещества. Для ознакомления представлен паспорт безопасности вещества, Отвечает требованиям действующего законодательства.